


DIMENSIONS Unit=mm



安普 172169-1



Amass-MT60



使用环境	温度-20℃～+50℃湿度＜90%无结露									
电机绕组插座	绕组引线	U		V		W		PE		
	插头编号	1(红)		2(白)		3(黑)		SH3.5(黄绿)		
编码器线侧插座	信号公针定义	5V	0V	SD+	SD-	VB+	VB-	/	/	PE
	信号排列编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	颜色	红	黑	蓝	蓝黑	棕	棕黑			

额定电压（V）	DC48
额定功率（W）	100
额定转矩（Nm）	0.32
最大转矩（Nm）	0.96
额定转速（rpm）	3000
最大转速（rpm）	4000
额定电流（A）	3.2
最大电流（A）	9.6
转子惯量（kg.m2）	0.102×10^{-4}
转矩系数（N.m/A）	0.1
极对数	4
电气时间常数（ms）	2.4
线电阻（mΩ）	0.76
线电感（mH）	1.83
线反电势常数（V/krpm）	6.5
编码器类型	23Bit多圈
电机绝缘等级	F
电机防护等级	Ip65

图名	马达外形图	第一视角	比例：	单位：mm						材质	
型号	VMZUM06010B30CYN510		质量：～克	幅面：A4				核定			标准无注明公差
								审查			0～6 ±0.5
图号	60000660	深圳市微秒控制技术有限公司 Shenzhen VMMORE CTRL. & TECH. CO., LTD.						校对			6～20 ±1
								制图			20～80 ±1.5
					01						80～150 ±2
					版数	设变单号	签名	月-日-年		签名	月-日-年	150～1000 ±2.5

1 2 3 4 5 6 7