


DIMENSIONS Unit=mm







使用环境	温度-20℃～+50℃湿度＜90%无结露								
电机绕组插座	绕组引线	U	V	W	PE				
	颜色	棕	黑	蓝	黄绿				
编码器线侧插座	信号公针定义	PE	5V	0V	SD+	SD-	VB+	VB-	
	信号排列编号	1	2	3	4	5	6	7	
	颜色		红	黑	蓝	蓝黑	棕	棕黑	

额定电压（V）	DC48
额定功率（W）	1000
额定转矩（Nm）	5
最大转矩（Nm）	10
额定转速（rpm）	2000
最大转速（rpm）	3000
额定电流（A）	25
最大电流（A）	50
转子惯量（kg.m2）	15.8×10^{-4}
转矩系数（N.m/A）	0.2
极对数	4
电气时间常数（ms）	1.92
线电阻（mΩ）	78
线电感（mH）	0.15
线反电势常数（V/krpm）	11.3
编码器类型	23 Bit多圈
电机绝缘等级	F
电机防护等级	Ip54
材质	

图名	马达外形图	第一视角	比例：	单位：mm								
型号	VMZUM13010C20CYB420		质量：～克	幅面：A4					核定			
									审查			
图号	60000683	深圳市微秒控制技术有限公司 Shenzhen VMMORE CTRL. & TECH. CO., LTD.							校对			
					01				制图			
					版数	设变单号	签名	月-日-年		签名	月-日-年	

标准无注明公差

0～6	±0.5
6～20	±1
20～80	±1.5
80～150	±2
150～1000	±2.5