

DIMENSIONS Unit=mm





使用环境	温度-20℃～+50℃湿度＜90%无结露														
电机绕组插座	绕组引线	U			V			W			PE				
	插头编号	1（红）			2（白）			3（黑）			SH3.5（黄绿）				
编码器线侧插座	信号公针定义	5V	GND	/	U+	U-	Z+	B+	A+	W+	V+	Z-	B-	A-	W-	V-
	信号排列编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

额定电压（V）	DC48
额定功率（W）	3000
额定转矩（Nm）	15
最大转矩（Nm）	30
额定转速（rpm）	2000
最高转速（rpm）	3000
额定电流（A）	75
最高电流（A）	150
转子惯量（kg.m2）	33.6×10^{-4}
转矩系数（N.m/A）	0.2
极对数	4
电气时间常数（ms）	14.5
线电阻（mΩ）	22
线电感（mH）	0.32
线反电势常数（V/krpm）	10.5
编码器类型	2500线增量
电机绝缘等级	F
电机防护等级	Ip54
材质	

图名	马达外形图	第一视角	比例：	单位：mm							
型号	VMZUM13030C20CEN420		质量：～克	幅面：A4				核定			
								审查			
图号	60000790	深圳市微秒控制技术有限公司 Shenzhen VMMORE CTRL. & TECH. CO., LTD.						校对			
								制图			
					01						
					版数	设变单号	签名	月-日-年		签名	月-日-年

标准无注明公差	
0～6	±0.5
6～20	±1
20～80	±1.5
80～150	±2
150～1000	±2.5