




参 数

	麒麟400	麒麟500	麒麟601
			
功率power(W)	50-3000	50-750	50-750
数字输入DI	8	8	5
数字输出DO	8	8	3
模拟量输入AI	2	2	2
编码器	串行通讯型	串行通讯型	串行通讯型
	ABZ	ABZ	ABZ
	HALL	HALL	HALL
	SSI*	SSI*	SSI*
	BISS*	BISS*	BISS*
	EnDat*	EnDat*	EnDat*
	HaperfaceDSL*	HaperfaceDSL*	HaperfaceDSL*
通讯	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT
	CANopen	CANopen	CANopen
	RS-422	RS-422	RS-232
	RS-485	RS-485	RS-485
	DBUS	DBUS	
	IBUS	IBUS	
电机类型	PMSM	PMSM	PMSM
	BLDC	BLDC	BLDC
	直线	直线	直线
	直驱	直驱	直驱
尺寸(mm)	60*60*31-40	28.5x166x106	73x70x20

说明：*为选配编码器



微秒控制

移动机器人驱控一体专家



扫描浏览微秒网站

V2.1
VMMORE CTRL. & TECH. CO., LTD.
地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1101(市场及研发中心)
深圳市宝安区石岩街道任达科技园A栋6楼(生产基地)
ADDR:(MKT., R.&D. CENTRE)1101, Building 3, Guangming Phoenix Plaza,
Dongkeng Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen
(PBS)6th Floor, Building A, Renda Science and Technology Park,
Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
电 话(TEL):0755-2319 3848 网址(WEB):www.vmmore.com

网址: www.vmmore.com



微秒控制公司的“麒麟”系列低压直流伺服驱动器，专注于驱控一体化

设计理念，将运动控制器和高功率密度的驱动器融合在一个很小的体积中，方便服务各种移动设备。运动控制器集成了高级运动控制和逻辑控制功能，驱动器支持多种编码器反馈类型，提供多种总线通讯协议，兼容多种同步电机及安装方式。智能灵活的编程调试软件，为您提供高精度、高可靠性的专业运动控制伺服解决方案。

01

> 结合了最先进的控制与功率转换技术，驱控一体化，内置PLC，内置多路DI/DO/AI，并支持IO扩展

02

> 完美实现EtherCAT总线网络/CANopen通讯总线，支持RS-422/RS-485，支持MODBUS等多种协议

03

> 支持单轴和多轴联动控制，电子凸轮、电子齿轮功能，运动叠加，虚拟主轴，直线/圆弧/螺旋线插补功能

04

> 支持增量式、绝对式、霍尔等反馈类型

05

> 支持各种类型伺服电机，直流无刷电机，直驱电机，直线电机

06

> 超高功率密度驱动技术

EtherCAT[®]
Conformance tested

CANopen[®]



最大
3KW

最大
283A

最大
60VDC



行业应用

AGV

巡检机器人

特种机器人

医疗设备

无人机

协作机器人



机器人

工业机器人
协作机器人
特种机器人



物流

AGV
UGV
RGV
穿梭车



工业

数控
包装
半导体设备



医疗

康复机器人
手术机器人
血管造影仪



军工

无人机
机载天线